

## DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

Nr DoP ZW-02/2

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:

**Zaprawa wyrównująca do ścian ZW-02**

2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:

**Zaprawa tynkarska produkowana w wytwórni ogólnego przeznaczenia (GP) przeznaczona do ścian szczelinowych, słupów i ścian działowych objęte zakresem niniejszej normy.**

3. Producent:

**Kruszywa Polskie SA**  
**Rybaki, ul. Wdzydzka 4, 83-406 Wąglikowice**  
Fax: +48 58 68 63 426    Tel.: +48 58 68 63 427    e-mail: rybaki@kruszywapolskie.pl

5. System(-y) oceny i weryfikacji stałych właściwości użytkowych:

4

6a. Norma zharmonizowana:

**EN 998-1:2016 Wymagania dotyczące zapraw do murów. Część 1: Zaprawa do tynkowania zewnętrznego i wewnętrznego.**

7. Deklarowane właściwości użytkowe:

Zasadnicze charakterystyki	Właściwości użytkowe
Reakcja na ogień	Klasa A1
Przyczepność	$\geq 0,4 \text{ N/mm}^2$ – FP:B
Absorpcja wody $\text{kg}/(\text{m}^2 \times \text{min}^{0,5})$	W <sub>c1</sub>
Współczynnik przepuszczania pary wodnej $\mu$	15/35 (wartość tab.; P=50% wg EN 1745:2012 Tablica A.12)
Współczynnik przewodzenia ciepła	$(\lambda_{10, \text{dry}}) 0,82 \text{ W}/(\text{m} \cdot \text{K})$ (wartość tab.; P=50% wg EN 1745:2012 Tablica A.12 dla $d \leq 1800 \text{ kg/m}^3$ )
Trwałość wg PN-B-04500:1985	Mrozoodporna
Substancje niebezpieczne	Patrz Karta Charakterystyki

Adres strony internetowej na której udostępniono niniejszą deklarację właściwości użytkowych:

**[www.kruszywapolskie.pl](http://www.kruszywapolskie.pl)**

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

W imieniu producenta podpisał(-a):

**Dariusz Zabrocki**  
(imię nazwisko)

Pełnomocnik  
ds. Zakładowej Kontroli Produkcji

**Rybaki, dnia 30.08.2018r.**

(miejsce i data)

*Dariusz Zabrocki*

(podpis)