

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

Nr DoP ZM-03/1/2023

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:

Zaprawa murarska Sandberg ZM-03

2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:

Zaprawa murarska wytwarzana w zakładzie ogólnego przeznaczenia. Do ścian murowych, słupów i ścian działowych.

3. Producent:

Kruszywa Polskie SA
Rybaki, ul. Wdzydzka 4, 83-406 Wąglkowice
Fax: +48 58 68 63 426 Tel.: +48 58 68 63 427 e-mail: rybaki@kruszywapolskie.pl

5. System(-y) oceny i weryfikacji stałych właściwości użytkowych:

4

6a. Norma zharmonizowana:

EN 998-2:2016

7. Deklarowane właściwości użytkowe:

| <i>Zasadnicze charakterystyki</i> | | <i>Właściwości użytkowe</i> | <i>Zharmonizowana specyfikacja techniczna lub dokumentacja</i> |
|-----------------------------------|---|---|--|
| Reakcja na ogień | | A1 | EN 998-2:2016 |
| Wytrzymałość na ściskanie | | $\geq 15 \text{ N/mm}^2$ | |
| Wytrzymałość spoiny | Wytrzymałość spoiny na ściskanie (wartość tabelaryczna, Aneks C, EN 998-2) Wytrzymałość spoiny na zginanie | 0,15 N/mm ² $\geq 0,15 \text{ N/mm}^2$ | |
| Absorpcja wody | | $\leq 1,0 \text{ kg kg/m}^2\text{min}^{0,5}$ | |
| Przepuszczalność pary wodnej | (wartość tabelaryczna P=50% wg EN 1745:2012 Tablica A.12) | $\mu 15/35$ | |
| Przepuszczalność cieplna/ Gęstość | (wartość tabelaryczna P=50% wg EN 1745, Tablica A.12) | $\lambda_{10, \text{dry, mat}} 1,11 \text{ W/m}\cdot\text{K/}$ 2000 kg/m^3 | |
| Zawartość chlorków | | $\leq 0,1 \%$ | |
| Trwałość : | | NPD | |
| Substancje niebezpieczne | | NPD | |

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

W imieniu producenta podpisał(-a):

Dariusz Zabrocki

(imię nazwisko)

Rybaki, dnia 01.09.2023 r.

(miejsce i data)

Pełnomocnik
ds. Zakładowej Kontroli Produkcji**Dariusz Zabrocki**
(podpis)